

ECO LOGIC

A megbízható Eco-Logic vezérlő az elsődleges választás kisebb családi házaknál, és víztakarékos kiegészítőkkel is rendelkezik.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
-4 vagy 6 (a körök száma nem növelhető)
- 2 automatikus program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 4 óra öntözési időtartammal állomásonként
- QuickCheck™ technológia segítségével gyorsan diagnosztizálhatóak a bekötési hibák
- Az öntözés 1-7 napra felfüggeszthető
- A rövidzárlat elleni védelem érzékeli a rosszul bekötött zónákat, így átugorja azokat a rendszer károsodását megelőzve.
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10 % - 150 %

MŰKÖDÉSI ADATAI


- Transzformátor bemenet 230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 0,625 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Időjárás érzékelő bemenet: 1 db
- Minősítések: CE, UKCA, cUL
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



Műanyag Beltéri

12,6 cm magas
12,6 cm széles
3,2 mély

Kompatibilis:



Soil-Clik™
Érzékelő
Oldal 157



Rain-Clik™
Érzékelő
Oldal 154

ECO LOGIC

Modell	Leírás
ELC-401i - E	4 körös beltéri vezérlő, 230 V AC fali adapterrel
ELC-601i - E	6 körös beltéri vezérlő, 230 V AC fali adapterrel