

A HC vezérlő intelligens vízmegtakarítása és távoli öntözésvezérlési képességei miatt családi házakba költséghatékony megoldás.

Próbálja ki a Hydrowise szoftvert még ma a hydrowise.com weboldalon.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
–6 vagy 12 (a körök száma nem növelhető)
- A megszokott programozás 6 egymástól független öntözőprogram és programonkénti 6 indítási idő
- A fejlett programozási lehetőség zóna alapú beállítást biztosít, összesen akár 6 indítási idővel
- 2 időjárás érzékelő bemenet elérhető bármely Klik -(mikrokapcsolós) érzékelőhöz és HC átfolyásmérőhöz
- Bármelyik kör kimenetele felhasználható a szivattyú indító relé vagy a mesterszelep aktiválására.
- Wi-Fi képes, a gyors kapcsolódás érdekében a Hydrowise szoftverhez
- 7 cm -es színes érintőképernyő az egyszerű programozáshoz
- Beépített áramfelvétel figyelő az áramköri hibák észlelésére (a 12 körös modelleknél)



HC

(műanyag ház, beltéri)
Magasság: 15,2 cm
Szélesség: 17,8 cm
Mélység: 3,3 cm


MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet 230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- 2,4 GHz (csak) Wi-Fi router kompatibilis, 802,11 b/g/n 20 MHz
- Támogatott biztonsági protokollok: WPA/WPA2 Personal (csak) TLS, SSL
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- A vezeték nélküli HC Vízóra beépítése lehetővé teszi az átfolyó vízmennyiség vezeték nélküli figyelését a Hydrowise-kompatibilis rendszerekben

Kompatibilis:



HC Vízóra
Oldal 158



Soil-Clik
Sensor
Oldal 157



Rain-Clik
Esőérzékelő
Oldal 154

HC	
Modell	Leírás
HC-601i-E	6 körös, nem bővíthető, műanyagházas, 230 V AC európai fali adapterrel
HC-1201i-E	12 körös, nem bővíthető, műanyagházas, 230 V AC európai fali adapterrel



Smart WaterMark minősített
Elismerten víztakarékos eszköz