

A rendkívül strapabíró PGJ a nagy turbinás szórófejek összes előnyét kínálja, egy kompakt, esőztető szórófej méretű kivitelben, víztakarékos fúvókákkal és egyszerű szögbeállítással.

FŐBB ELŐNYÖK

- A csavart akár egy normál csavarhúzóval, akár Hunter kulccsal könnyen és egyszerűen lehet ki- vagy becsavarni.
- Állítható szögtartomány: 40° - 360°-ig hogy a megfelelő területre juttassa a vizet
- A gyárban beszerelt 2.0 fúvóka gyorsítja a telepítést
- QuickCheck™ ívmechanizmus a gyors ívbeállításhoz

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Fúvókák száma: 8
- Sugár: 4,0 - 10,7 m
- Vízhozam: 0,08 - 1,0 m³/óra; 1,4 - 16,7 l/perc
- Ajánlott nyomástartomány: 1,7 - 3,8 bar (170-380 kPa)
- Működési nyomástartomány: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 15 mm/óra
- A vízszög kilépési szöge: megközelítőleg 15°
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

GYÁRTÁSBAN ELŐKÉSZÍTETT VÁLTOZATOK

- Külön rendelhető visszacsapó szelep (2,1 m szintkülönbségig) kivéve PGJ-00
- újrahasznosított víz jelölése

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Visszacsapó szelep 2,1 m szintkülönbségig (cikkszáma: 462078SP) kivéve PGJ-00
- HC-50F-50M Visszacsapó szelep (9,7 m szintkülönbségig)



Újrahasznosított Vízzel
Működő PGJ

Valamennyi típusnál kapható gyári
kivitelben

PGJ - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

1	Modell	2	Alapszolgáltatások	3	Külön Rendelhető
	PGP-00 = nem emelkedik ki, bokoröntöző		Állítható szórószög, 8 fúvókás készlet		(üres) = alaptípus
	PGJ-04 = 10 cm kiemelkedésű				V = beépített visszacsapó szeleppel
	PGJ-06 = 15 cm kiemelkedésű				R = beépített visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel (csak a kiemelkedő típusok)
	PGJ-12 = 30 cm kiemelkedésű				

Példák:

PGJ-04 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű

PGJ-06 -V= 15 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel

PGJ-12-R = 30 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel



PGJ-00

Teljes magasság: 18 cm
Látható átmérő: 3 cm
Csatlakozó méret: 1/2"



PGJ-04

Teljes magasság: 18 cm
kiemelkedés: 10 cm
Látható átmérő: 3 cm
Csatlakozó méret: 1/2"



PGJ-06

Teljes magasság: 23 cm
Teljes magasság: 15 cm
Látható átmérő: 3 cm
Csatlakozó méret: 1/2"



PGJ-12

Teljes magasság: 41 cm
Kiemelkedés: 30 cm
Látható felület átmérője: 3 cm
csatlakozó méret: 1/2"


PGJ TELJESÍTMÉNYADATOK

Fúvóka	Nyomás		Sugár	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa	m	m³/óra	l/perc	■	▲
0,50	1,7	170	4,3	0,08	1,4	9	11
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,6	0,11	1,8	10	12
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,9	0,13	2,2	11	13
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
0,75	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2.0	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4.0	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20

Megjegyzés:

Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 360°-os szögű szórófejnél ossza el 2-vel.


PGJ FÚVÓKÁK




PGJ



Kompatibilis:



SJ Swing Jointok
Oldal 74



Hunter FlexSG
Oldal 74

ESŐZTETŐ SZÓRÓFEJEK TARTOZÉKAI

Az esőztető fúvóka tartozékai további rugalmasságot biztosítanak az esőztető öntözőrendszerek telepítéséhez és karbantartásához.

SJ SWING JOINT CSUKLÓS FEJBKÖTŐ SZERELVÉNY

Jellemzői

- Egyedülálló csuklós könyök a két végén a könnyű szereléshez mindenféle összeállításban
- A fejbekötő idomok a hosszú távú megbízhatóság érdekében légmentes csatlakozási pontokkal vannak kialakítva

Típusai:

- SJ-506: ½"menet × 15 cm hosszú
- SJ-7506: ½" × ¾" menet × 15 cm hosszú
- SJ-706: ¾"-os menet × 15 cm hosszú
- SJ-512: ½"menet × 30 cm hosszú
- SJ-7512: ½" × ¾" menet × 30 cm hosszú
- SJ-712: ¾" menet × 30 cm hosszú

Működési adatai

- Megengedett nyomás 10 bar; 1000 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

SPIRÁLMENTES BORDÁS KÖNYÖK

Jellemzői

- Továbbfejlesztett, nagyobb és erősebb kialakítás
- Spirálos bordás kialakítás a könnyebb telepítés érdekében
- Poliacetál anyagú, hogy a spirálmenetek élesek legyenek
- Kompatibilis a FlexSG bekötőcsővel és más márkákkal is a testre szabható csuklós fejbekötő idomhoz

Típusai:

- HSBE-050: ½"-os külső menet × spirálmentes bordás
- HSBE-075: ¾"-os külső menet × spirálmentes bordás

Működési adatai

- Működési nyomás: 5,5 bar-ig
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

FlexSG CSŐ

Jellemzői

- Rugalmas és nem törik meg
- Csúszásmentes felülettel készül
- Lineáris, kis-sűrűségű polietilénből készül
- Megfelel az ASTM, D2104, D2239, D2737 előírásoknak

Típusai:

- FLEXSG: 30 m-es tekercsben
- FLEXSG-18: 45 cm-es darabokra felvágva

Működési adatai

- Működési nyomás: 5,5 bar-ig
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

PRO-SPRAY LEZÁRÓ SAPKA

Jellemzői

- Zárja le a Pro-Spray szórófejházakat karbantartás vagy átalakítás esetén
- A díszkert áttekinthető marad

Típusai:

- Cikkszám: 213600SP

LEZÁRÓ FÚVÓKA

Jellemzői

- Egyszerű lezáró esőztető szórófejekhez
- A fejek kiemelkedhetnek, így könnyen észrevehetőek
- Használja Pro-Spray és PS Ultra szórófejházakkal

Típusai:

- Cikkszám: 916400SP



SJ Swing Joint csuklós fejbekötő szerelvény
15 vagy 30 cm hosszú



Spirálmentes Bordás Könyök
HSBE-050, HSBE-075



FlexSG Cső
30 m-es tekercs, vagy 45 cm-es darabokra levágva belső átmérő: 1,2 cm



Pro-Spray Lezáró Sapka
Cikkszám: 213600SP



Lezáró Fúvóka
Cikkszám: 916400SP